



# 3015 DK



## Verwendete Formelzeichen

d	[mm]	Wellendurchmesser	
D	[mm]	Nabeninnendurchmesser	
$M_t$	[Nm]	max. übertragbares Moment	$F_{ax} = 0$
$F_{ax}$	[kN]	max. übertragbare Axialkraft	$M_t = 0$
$p_w$	[N/mm <sup>2</sup> ]	mittlerer Anpressdruck auf die Welle	
$p_N$	[N/mm <sup>2</sup> ]	mittlerer Anpressdruck auf die Nabe	
L	[mm]	Länge der Hülse	
$L_1$	[mm]	Breite des Spannsatzes ohne Schrauben	
a			
Z		Anzahl der Spannschrauben	
S		Größe der Spannschrauben	
$M_A$	[Nm]	Anzugsmoment der Spannschrauben	



## Empfohlene Toleranzen & Oberflächen

Welle	h8 / Rz10
Nabe	H8 / Rz10

## Biegebelastung

Biegemoment (Anteil)	$M_B \text{ max} = 0,25 * M_t$
Biegewinkel	max. 5°

## Weitere Eigenschaften

- keine axiale Verschiebung bei der Montage
- gute Selbstzentrierung
- geringe Selbsthemmung

Pos.	Benennung
1	Hülse
2	Außenring
3	Druckring 1
4	Druckring 2
5	Schraube

Bestellangabe: TAS 3015 DK/d/D (z.B: TAS 3015 DK/150/200 ...  
weitere Größen auf Anfrage)

# 3015 DK

$d$ mm		$D$ mm	$M_t$ Nm	$F_{ax}$ kN	$p_w$ N/mm <sup>2</sup>	$p_N$ N/mm <sup>2</sup>	$Z$ Stk	$S$	$M_A$ Nm	$L$ mm	$L_1$ mm	$L_2$ mm	Gewicht kg
100	x	145	15000	300	217	150	10	M12 x 055	145	60	65	77	4,1
110	x	155	16500	300	197	140	10	M12 x 055	145	60	65	77	4,4
120	x	165	21600	360	217	158	12	M12 x 055	145	60	65	77	4,8
130	x	180	29200	450	212	153	15	M12 x 060	145	68	74	86	6,5
140	x	190	37800	540	236	174	18	M12 x 060	145	68	74	86	7,0
150	x	200	40500	540	220	165	18	M12 x 060	145	68	74	86	7,4
160	x	210	48000	600	230	175	20	M12 x 060	145	68	74	86	7,8
170	x	225	61600	725	234	177	18	M14 x 065	230	75	81	95	10,0
180	x	235	65200	725	221	169	18	M14 x 065	230	75	81	95	10,6
190	x	250	76500	805	198	151	20	M14 x 075	230	88	94	108	14,3
200	x	260	96600	966	226	174	24	M14 x 075	230	88	94	108	15,0
220	x	285	109400	995	203	156	18	M16 x 090	355	98	104	120	19,8
240	x	305	159200	1326	248	195	24	M16 x 090	355	98	104	120	21,4
260	x	325	179600	1382	238	191	25	M16 x 090	355	98	104	120	23,0
280	x	355	225200	1608	208	164	24	M18 x 110	485	120	126	144	35,2
300	x	375	251300	1675	202	162	25	M18 x 110	485	120	126	144	37,4
320	x	405	344600	2153	208	164	25	M20 x 120	690	135	142	162	51,3
340	x	425	366100	2153	196	157	25	M20 x 120	690	135	142	162	54,1
360	x	455	483500	2686	198	157	25	M22 x 130	930	158	165	187	75,4
380	x	475	510400	2686	188	150	25	M22 x 130	930	158	165	187	79,0
400	x	495	537200	2686	178	144	25	M22 x 130	930	158	165	187	82,8
420	x	515	676900	3223	204	166	30	M22 x 130	930	158	165	187	86,5
440	x	545	829200	3769	207	167	30	M24 x 150	1200	172	180	204	110
460	x	565	866900	3769	198	161	30	M24 x 150	1200	172	180	204	114
480	x	585	964600	4020	202	166	32	M24 x 150	1200	172	180	204	119
500	x	605	100500	4020	194	160	32	M24 x 150	1200	172	180	204	123
520	x	630	1162900	4473	183	151	30	M27 x 160	1600	190	200	227	148
540	x	650	1207600	4473	176	146	30	M27 x 160	1600	190	200	227	154
560	x	670	1252400	4473	169	142	30	M27 x 160	1600	190	200	227	160
580	x	690	1297100	4473	164	138	30	M27 x 160	1600	190	200	227	165
600	x	710	1431300	4771	169	143	32	M27 x 160	1600	190	200	227	170
620	x	730	1478000	4771	163	139	32	M27 x 160	1600	190	200	227	175